




Feldtiefe: 1200 mm



Einfaches Beschicken der Regale nach dem FIFO-Prinzip.



Grundregal Anbauregal



BEREITSTELLREGALE


Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 200 kg
 Feldlasten: Bis 1000 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhe: 2000 mm
 Fachbreite: 1300 mm
 Feldtiefen: 600 und 1200 mm
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 60 mm
 Anbauregal + 10 mm
 Tiefen: 635 und 1270 mm
- **Ausführung:** Neigungswinkel der Fachebenen ca. 12°
 Andere Neigungswinkel auf Anfrage möglich.
 Schraublos höhenverstellbare Böden im Abstand von 25 mm.
 In Tiefenrichtung durchgehende Fachböden und Seitenbleche, dadurch keine Störung im Laufbereich der Behälter.
 Zeitgemäße Materialbereitstellung in Kanbanregalen durch das „First In First Out“ - Prinzip (FIFO).
 Eignung für die Aufnahme aller Behältertypen (Lagersicht-, KLT-, EURO-Behälter) sowie Kartonagen und Kombinationen.

Besonderheiten:

Vordere Anschlagkanten mit Abgleitungen zur Schonung der Behälter beim Entnahmevergang.
 Auf Anfrage liefern wir Transporttraversen zum Standortwechsel von Grundregalen. Ebenso sind Fachteilerschienen, auch zum nachträglichen Einbau, erhältlich.

Stützprofile erhältlich in den Farben:



Fachböden, Spezial-/ Aussteifungstraversen, Anschlagleisten und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:

