



KRAGARMREGALE

Leichte Bauart, Schraub-/ Stecksystem BKR

- **Traglasten:** Pro Ebene: Bis 1320 kg
 Gesamttraglasten: Bis 15840 kg
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Ständerhöhen: 1980 und 2480 mm
 Regalbreiten: Bis 5366 mm
 Achsmaßabstand: 1061 mm
 Nutztiefen: 400, 500 und 600 mm
 (Kragarmlängen)
- **Ausführung:** Kragarmständer geschweißt.
 Erhältlich **mit** oder **ohne** Fachbodenabdeckung.
 Schraublose Montage und Verstellbarkeit der Kragarme
 und Fachböden.
 Fachebenen und Kragarme im Abstand von 60 mm
 höhenverstellbar.
- **Lieferumfang:** Ständer, Kragarme, Horizontalverbinder, Diagonal-
 Kreuzverband, Schrauben, Muttern, Dübel und
 Unterlegbleche sowie Fachböden (bei Langgut-
 lagerung mit Abrollsicherungen).

Ständer und Kragarme erhältlich in
der Farbe:

RAL 5010 - Blau

Horizontalverbinder und Diagonal-
Kreuzverband, Schrauben, Muttern,
Dübel, Unterlegbleche, Fachböden
und Abrollsicherungen erhältlich in der
Ausführung:

Verzinkt

Blau/
Verzinkt

Kragarmregale - Leichte Bauart							
MIT Fachbodenabdeckung		Einseitige Nutzung mit 5 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm			Beidseitige Nutzung mit 10 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm		
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau / Verzinkt Best.-Nr.	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau / Verzinkt Best.-Nr.
 Breite 3235 mm - 4 Ständer	1980 x 3235 x 400 mm	660 kg	3300 kg	BKF 919403	660 kg	6600 kg	BKF 919443
	1980 x 3235 x 500 mm	525 kg	2625 kg	BKF 919503	525 kg	5250 kg	BKF 919553
	1980 x 3235 x 600 mm	420 kg	2100 kg	BKF 919603	420 kg	4200 kg	BKF 919663
 Breite 4295 mm - 5 Ständer	1980 x 4295 x 400 mm	880 kg	4400 kg	BKF 919404	880 kg	8800 kg	BKF 919444
	1980 x 4295 x 500 mm	700 kg	3500 kg	BKF 919504	700 kg	7000 kg	BKF 919554
	1980 x 4295 x 600 mm	560 kg	2800 kg	BKF 919604	560 kg	5600 kg	BKF 919664
 Breite 5355 mm - 6 Ständer	1980 x 5355 x 400 mm	1100 kg	5500 kg	BKF 919405	1100 kg	11000 kg	BKF 919445
	1980 x 5355 x 500 mm	875 kg	4375 kg	BKF 919505	875 kg	8750 kg	BKF 919555
	1980 x 5355 x 600 mm	700 kg	3500 kg	BKF 919605	700 kg	7000 kg	BKF 919665



Blau

Kragarmregale - Leichte Bauart							
OHNE Fachbodenabdeckung		Einseitige Nutzung mit 5 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm			Beidseitige Nutzung mit 10 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm		
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.
 Breite 3235 mm - 4 Ständer	1980 x 3235 x 400 mm	880 kg	4400 kg	BKL 919403	880 kg	8800 kg	BKL 919443
	1980 x 3235 x 500 mm	700 kg	3500 kg	BKL 919503	700 kg	7000 kg	BKL 919553
	1980 x 3235 x 600 mm	560 kg	2800 kg	BKL 919603	560 kg	5600 kg	BKL 919663
 Breite 4295 mm - 5 Ständer	1980 x 4295 x 400 mm	1100 kg	5500 kg	BKL 919404	1100 kg	11000 kg	BKL 919444
	1980 x 4295 x 500 mm	875 kg	4375 kg	BKL 919504	875 kg	8750 kg	BKL 919554
	1980 x 4295 x 600 mm	700 kg	3500 kg	BKL 919604	700 kg	7000 kg	BKL 919664
 Breite 5355 mm - 6 Ständer	1980 x 5355 x 400 mm	1320 kg	6600 kg	BKL 919405	1320 kg	13200 kg	BKL 919445
	1980 x 5355 x 500 mm	1050 kg	5250 kg	BKL 919505	1050 kg	10500 kg	BKL 919555
	1980 x 5355 x 600 mm	840 kg	4200 kg	BKL 919605	840 kg	8400 kg	BKL 919665



Blau

Kragarmregale - Leichte Bauart							
OHNE Fachbodenabdeckung		Einseitige Nutzung, mit 5 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm			Beidseitige Nutzung mit 10 Lagerebenen Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm		
Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Blau Best.-Nr.
 Breite 3245 mm - 4 Ständer	2480 x 3245 x 400 mm	880 kg	5280 kg	BKL 924403	880 kg	10560 kg	BKL 924443
	2480 x 3245 x 500 mm	700 kg	4200 kg	BKL 924503	700 kg	8400 kg	BKL 924553
	2480 x 3245 x 600 mm	560 kg	3360 kg	BKL 924603	560 kg	6720 kg	BKL 924663
 Breite 4305 mm - 5 Ständer	2480 x 4305 x 400 mm	1100 kg	6600 kg	BKL 924404	1100 kg	13200 kg	BKL 924444
	2480 x 4305 x 500 mm	875 kg	5280 kg	BKL 924504	875 kg	10500 kg	BKL 924554
	2480 x 4305 x 600 mm	700 kg	4200 kg	BKL 924604	700 kg	8400 kg	BKL 924664
 Breite 5366 mm - 6 Ständer	2480 x 5366 x 400 mm	1320 kg	7920 kg	BKL 924405	1320 kg	15840 kg	BKL 924445
	2480 x 5366 x 500 mm	1050 kg	6300 kg	BKL 924505	1050 kg	12600 kg	BKL 924555
	2480 x 5366 x 600 mm	840 kg	5040 kg	BKL 924605	840 kg	10080 kg	BKL 924665