



### → Vorteile

- Verzinkte Regale mit zusätzlicher **ableitfähiger ESD-Beschichtung** (ESD-Kunststoffbeschichtung, Farbton ähnlich RAL 7035 lichtgrau)
- **Bis 190 kg Belastung pro Boden** bei gleichmäßiger Belastung
- **Definierter Ableitwiderstand** der Lagerfläche von  $10^4$  bis  $10^9 \Omega$  nach DIN EN 61340-5-1:2008
- **Prüfverfahren** nach DIN EN 61340-2-3:2000
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch


#### Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

#### Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75  
Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15  
Das Regal benötigt keine Sicherung.



#### Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm  
Anbauregal 1010 / 1310 mm  
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm




Breite		1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden EUR
<b>bis 190 kg Fachlast</b>									
<b>Profile und Böden ESD-leitfähig (ähnl. RAL 7035 - lichtgrau)</b>									
<b>2000 mm</b> mit 5 Böden Feldlast 1600 kg	400 mm	145 kg	HKG 20410 ESD <b>241,58</b>	HKA 20410 ESD <b>194,54</b>	K 10040 ESD / 040 <b>29,50</b>	180 kg	HKG 20413 ESD <b>287,63</b>	HKA 20413 ESD <b>240,40</b>	K 13040 ESD / 040 <b>38,64</b>
	500 mm	140 kg	HKG 20510 ESD <b>260,72</b>	HKA 20510 ESD <b>212,53</b>	K 10050 ESD / 040 <b>32,87</b>	185 kg	HKG 20513 ESD <b>311,00</b>	HKA 20513 ESD <b>262,62</b>	K 13050 ESD / 040 <b>42,85</b>
	600 mm	140 kg	HKG 20610 ESD <b>279,79</b>	HKA 20610 ESD <b>230,38</b>	K 10060 ESD / 040 <b>36,19</b>	190 kg	HKG 20613 ESD <b>334,65</b>	HKA 20613 ESD <b>285,05</b>	K 13060 ESD / 040 <b>47,09</b>
<b>2500 mm</b> mit 6 Böden Feldlast 1000 kg	400 mm	145 kg	HKG 25410 ESD <b>284,30</b>	HKA 25410 ESD <b>230,65</b>	K 10040 ESD / 040 <b>29,50</b>	180 kg	HKG 25413 ESD <b>339,49</b>	HKA 25413 ESD <b>285,65</b>	K 13040 ESD / 040 <b>38,64</b>
	500 mm	140 kg	HKG 25510 ESD <b>306,82</b>	HKA 25510 ESD <b>252,01</b>	K 10050 ESD / 040 <b>32,87</b>	185 kg	HKG 25513 ESD <b>367,07</b>	HKA 25513 ESD <b>312,08</b>	K 13050 ESD / 040 <b>42,85</b>
	600 mm	140 kg	HKG 25610 ESD <b>329,21</b>	HKA 25610 ESD <b>273,37</b>	K 10060 ESD / 040 <b>36,19</b>	190 kg	HKG 25613 ESD <b>394,96</b>	HKA 25613 ESD <b>338,76</b>	K 13060 ESD / 040 <b>47,09</b>

Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

## → Passend: Leitfähige Stapelbehälter

- Behälter aus hochwertigem leitfähigem Polypropylen
- Geringes Eigengewicht
- Passend für europäische Tauschpalette 800 x 1200 mm
- Weitere Abmessungen lieferbar



<b>Typ 4120 L - Ohne Grifföffnung</b>	
Außenmaß: 400 x 300 x 120 mm	Best.-Nr. HBL 41200
Innenmaß: 356 x 255 x 110 mm	EUR <b>18,49</b>



<b>Typ 6120 L - Ohne Grifföffnung</b>	
Außenmaß: 600 x 400 x 120 mm	Best.-Nr. HBL 61200
Innenmaß: 551 x 352 x 110 mm	EUR <b>35,07</b>



<b>Typ 4175 L - Ohne Grifföffnung</b>	
Außenmaß: 400 x 300 x 175 mm	Best.-Nr. HBL 41750
Innenmaß: 356 x 255 x 165 mm	EUR <b>23,20</b>



<b>Typ 6175 L - Ohne Grifföffnung</b>	
Außenmaß: 600 x 400 x 175 mm	Best.-Nr. HBL 61750
Innenmaß: 551 x 352 x 165 mm	EUR <b>41,66</b>



<b>Typ 4210 L - Mit Grifföffnung</b>	
Außenmaß: 400 x 300 x 210 mm	Best.-Nr. HBL 42100
Innenmaß: 356 x 255 x 200 mm	EUR <b>26,14</b>



<b>Typ 6210 L - Mit Grifföffnung</b>	
Außenmaß: 600 x 400 x 210 mm	Best.-Nr. HBL 62100
Innenmaß: 551 x 352 x 200 mm	EUR <b>42,27</b>

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers und verstehen sich zzgl. 7% Tz. **Hauspreise auf Anfrage.**