



Einseitige Nutzung



Beidseitige Nutzung

### → Vorteile

- **40 kg Belastung pro Pendelstange**  
bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Ebenen schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- **Auch für Röntgenfilmtaschen:** System Elba / Leitz, mit verstärkter Pendelstange (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.
- **Schnelle Steckmontage**

### → Info

- Ein- und beidseitige Nutzung
- Auch als Schraubsystem WR lieferbar. Bitte anfragen.

#### Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGVU Regel 108-007).

#### Beispiele:

2350 mm (H) : 435 mm (T) = 5,40  
Das Regal ist zu sichern.

2700 mm (H) : 835 mm (T) = 3,23  
Das Regal benötigt keine Sicherung.




#### Außenmaße:


Breiten: Grundregal 1060 mm  
Anbauregal 1010 mm

Tiefe: 435 / 835 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



System Elba / Leitz



System Zippel



Einseitige Nutzung

Einseitige Nutzung					1000 x 400 mm ( B x T )		1000 x 400 mm ( B x T )	
Pendelhefter-System					Elba / Leitz		Zippel	
Pendelstangenlast:					40 kg		40 kg	
Höhe	Böden	Pendelstangen	Feldlast		 Grundregal	 Anbauregal	 Grundregal	 Anbauregal
  <b>Oberfläche: Verzinkt</b>								
2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr.	HZG 204010 EL	HZA 204010 EL	HZG 204010 ZI	HZA 204010 ZI
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr.	HZG 234010 EL	HZA 234010 EL	HZG 234010 ZI	HZA 234010 ZI
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr.	HZG 274010 EL	HZA 274010 EL	HZG 274010 ZI	HZA 274010 ZI
3000 mm	3	9	360 kg	Best.-Nr.	HZG 304010 EL	HZA 304010 EL	HZG 304010 ZI	HZA 304010 ZI
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr.	Z 504010 EE	Z 504010 EE	Z 504010 EZ	Z 504010 EZ
  <b>Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau</b>								
2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr.	HKG 204010 EL	HKA 204010 EL	HKG 204010 ZI	HKA 204010 ZI
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr.	HKG 234010 EL	HKA 234010 EL	HKG 234010 ZI	HKA 234010 ZI
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr.	HKG 274010 EL	HKA 274010 EL	HKG 274010 ZI	HKA 274010 ZI
3000 mm	3	9	360 kg	Best.-Nr.	HKG 304010 EL	HKA 304010 EL	HKG 304010 ZI	HKA 304010 ZI
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr.	K 504010 EE	K 504010 EE	K 504010 EZ	K 504010 EZ



Beidseitige Nutzung

Beidseitige Nutzung					1000 x 800 mm ( B x T )		1000 x 800 mm ( B x T )	
Pendelhefter-System					Elba / Leitz		Zippel	
Pendelstangenlast:					40 kg		40 kg	
Höhe	Böden	Pendelstangen	Feldlast		 Grundregal	 Anbauregal	 Grundregal	 Anbauregal
  <b>Oberfläche: Verzinkt</b>								
2000 mm	2	12	480 kg	Best.-Nr.	HZG 208010 EL	HZA 208010 EL	HZG 208010 ZI	HZA 208010 ZI
2350 mm	2	14	560 kg	Best.-Nr.	HZG 238010 EL	HZA 238010 EL	HZG 238010 ZI	HZA 238010 ZI
2700 mm	3	16	640 kg	Best.-Nr.	HZG 278010 EL	HZA 278010 EL	HZG 278010 ZI	HZA 278010 ZI
3000 mm	3	18	720 kg	Best.-Nr.	HZG 308010 EL	HZA 308010 EL	HZG 308010 ZI	HZA 308010 ZI
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr.	Z 508010 EE	Z 508010 EE	Z 508010 EZ	Z 508010 EZ
  <b>Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau</b>								
2000 mm	2	12	480 kg	Best.-Nr.	HKG 208010 EL	HKA 208010 EL	HKG 208010 ZI	HKA 208010 ZI
2350 mm	2	14	560 kg	Best.-Nr.	HKG 238010 EL	HKA 238010 EL	HKG 238010 ZI	HKA 238010 ZI
2700 mm	3	16	640 kg	Best.-Nr.	HKG 278010 EL	HKA 278010 EL	HKG 278010 ZI	HKA 278010 ZI
3000 mm	3	18	720 kg	Best.-Nr.	HKG 308010 EL	HKA 308010 EL	HKG 308010 ZI	HKA 308010 ZI
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr.	K 508010 EE	K 508010 EE	K 508010 EZ	K 508010 EZ