




Wandregale

- Ideal zur **Bereitstellung von Arbeitsmaterial** im Büro oder in der Werkstatt
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 50 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **25 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung

5 Jahre Garantie



Wandregale - Bauteile

Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau		Abmessungen	Best.-Nr.	
1	Lochschienen	Lochschienen werden mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt. Zweireihig im Abstand von 50 mm schlitzzelocht. U-Stahlprofil 12 x 25 x 12 mm.	Länge 1000 mm 1500 mm 2000 mm	K 620100 K 620150 K 620200
2	Fachboden	Traglast: 25 kg pro Boden. Die Auflage erfolgt auf zwei Konsolträgern. Kantungshöhe der Böden 25 mm.	Breite x Tiefe 1000 x 175 mm 1000 x 275 mm 1000 x 375 mm	K 10022 K 10032 K 10042
3	Konsolträger	Zur Fachbodenaufgabe (pro Boden werden 2 Stück benötigt). Nur für die Böden dieser Seite geeignet. Einzelpreisangaben!	Passend für Bodentiefe 175 mm 275 mm 375 mm	K 624175 K 624275 K 624375
4	Bücherbügel	Zur seitlichen Begrenzung. Wird in die Lochschiene gesteckt.	-	K 615200
5	Bücherstütze	Zur losen Auflage auf dem Fachboden.	-	K 615210
6	Dübel / Schrauben	Nur in Verpackungs-Einheiten à 18 Stück lieferbar (Einzelpreisangaben).	-	K 615035

Außenmaße: Breite: 1035 mm / Tiefen: 187 / 287 / 387 mm

Sicherheit: Eine ausreichende Wandbeschaffenheit und fachgerechte Verdübelung werden vorausgesetzt.