

ARCHIV- & BÜROREGALE

> ARCHIVREGAL FLIP & FLICLASS

Das lackierte **Flip**-Regal mit Gitterböden und das **Fliclass**-Regal mit Stahlblechböden



- > Ideal zur Lagerung von Kartons, Archiven usw.
- > Einfache, schnelle Montage durch Einhängen der Fachböden an den Stützen, ohne Schrauben oder Dübel.
- > Ideales Regal für doppelseitige Verwendung (keine Kreuzverbände).
- > 2 Fachbodenarten untereinander austauschbar (FLICLASS Stahlblechböden oder FLIP Gitterböden).
- > Abmessungen für die Lagerung von Archivboxen oder Ordnern vorgesehen (Tiefe 366 mm).
- > Abdeckung mit optionaler Hartfaserplatte für eine ansprechendere Verarbeitung der FLIP-Fachböden.



Technische Eigenschaften:

> Stützen:

- C-Profil 40x20x10x1,5 mm mit Lochungen im 62,5 oder 31,25 mm-Raster.
- Kunststoff-Fuß oder Fußplatte 80x50x3 mm verzinkt.

> Fachböden:

- 1 **Flip-Gitterböden:** Monoblock-Element aus verschweißten Gitterabschnitten 20x20 mm mit 4 Verbindungen, die an den Rändern eingehängt werden.
- 2 **Fliclass-Stahlblechregal:** Gekantetes Stahlblech, mit 4 Verbindungen verschweißt, die an den Rändern eingehängt werden.

Fachbodenaufgabe (optional für Flip-Fachböden).

- Hartfaserplatte natur Dicke 2,5 mm
- Hartfaserplatte weiß lackiert Dicke 2,5 mm
- Isoflex blau.

ARCHIV- & BÜROREGALE

> ARCHIVREGAL FLIP & FLICLASS



Empfohlene Abmessungen für eine optimierte Archivierung im Flip- oder Fliclass-Regal:

Lagerplatz pro Element: 196 Archivboxen der Breite 10 cm

> Grundelement:

- 4 Stützen Höhe 2.000 mm mit Kunststoff-Füßen
- 7 Fachböden Länge 1.500 mm und Tiefe 700 mm
- 7 Hartfaserabdeckplatten (beim Flip-Regal) Länge 1.500 mm und Tiefe 700 mm

> Anbauelement:

- 2 Stützen Höhe 2.000 mm mit Kunststoff-Füßen
- 7 Fachböden Länge 1.500 mm und Tiefe 700 mm
- 7 Hartfaserabdeckplatten (beim Flip-Regal) Länge 1.500 mm und Tiefe 700 mm

> Standardfarben:

- Stützen blau RAL 5015
- Fachböden lichtgrau RAL 7035.

Empfohlene Abmessungen für eine optimale Lagerung von Ordnern im Flip- oder Fliclass-Regal:

Lagerplatz pro Element: 168 Ordner der Breite 10 cm

> Grundelement:

- 4 Stützen Höhe 2.000 mm mit Kunststoff-Füßen
- 6 Fachböden Länge 1.500 mm und Tiefe 500 mm
- 6 Hartfaserabdeckplatten (beim Flip-Regal) Länge 1.500 mm und Tiefe 500 mm

> Anbauelement:

- 2 Stützen Höhe 2.000 mm mit Kunststoff-Füßen
- 6 Fachböden Länge 1.500 mm und Tiefe 500 mm
- 6 Hartfaserabdeckplatten (beim Flip-Regal) Länge 1.500 mm und Tiefe 500 mm

> Standardfarben:

- Stützen blau RAL 5015
- Fachböden lichtgrau RAL 7035.

Tipp:

Senken Sie die Kosten für Ihre Anlage durch Verwendung von Fachböden mit 1.500x700 mm anstatt mit 1.000x366 mm zur beidseitigen Regalnutzung: auf 3 Meter Regallänge benötigen Sie nur zwei Felder an Stelle von sechs.

Abmessungen der Regale Flip oder Fliclass:

Höhe	Länge	Tiefe	Tragfähigkeit
De 1.000 mm à 3.000 mm par multiples de 250 mm	1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm	366 mm 500 mm 700 mm	bis 230 kg pro Fachboden und bis 1.500 kg pro Feld bei gleichmäßiger Verteilung und je nach Konfiguration