

# LAGERREGALE

## > EPSIVOL MIT GITTERBÖDEN

**Epsivol** mit Gitterböden: das Regal, das den Zugang zu Ihren Produkten schützt und beschränkt



- > Weitspannregal EPSIVOL mit 2 oder 3 Lagerebenen aus Stufenbalken und Drahtauflagen.
- > Gitterauflagen Maschenweite 100x50 mm, Drahtdurchmesser 5 mm, verzinkte Ausführung.
- > Gitterrückwand, -Seitenwände und -Dach Maschenweite 50x50 mm.
- > Doppelflügeltür mit Hängeschloss für maximale Sicherheit.
- > Auffangwannen für die Lagerung Ihrer Kanister und umweltschädlichen Produkte.

### Technische Eigenschaften:

- > **Rahmen:**
  - Stützen mit zylinderförmigem Profil 50x50 mm - Stärke 1,5 mm
  - Doppellochraster an der Vorderseite alle 50 mm
  - Verzinkte Fußplatten 110x60 mm zur Befestigung an der Stützenunterseite
  - Verzinkte Traversen und Diagonalverbände im C-Profil 25x15 mm zum Verschrauben mit den Stützen

- > **Traversen:**
  - Stufenprofil 65\*36 mit Verbindern 3 angeschweißte Haken an den Enden
  - Optionale Sicherungsstifte zur Blockierung der Traverse an der Rahmenstütze.
- > **Auflagen:**
  - Gitterauflagen Maschenweite 100x50 mm, Draht Ø 5 mm, verzinkte Ausführung.
- > **Gitterelemente:**
  - Gitterrückwände, -Seitenwände, -Türen und -Dach verschweißt Maschenweite 50x50 mm
  - Türen mit Hängeschloss.
- > **Auffangwanne:**
  - Höhe 260 mm - Tiefe 800 mm
  - Fassungsvermögen 375 litres.

### Standardfarben:

- Stützen blau RAL 5015
- Traversen und Elemente lichtgrau RAL7035
- Wannen gelb RAL 1004.



### Abmessungen:

| Höhe                 | Länge    | Tiefe            | Tragfähigkeit   |
|----------------------|----------|------------------|---|
| 2.000 mm<br>2.500 mm | 1.800 mm | 600 mm<br>800 mm | bis 400 kg pro Ebene und bis 4.500 kg pro Feld bei gleichmäßiger Verteilung und je nach Konfiguration |