

SCHUTZ UND SICHERHEIT

> STURZSCHUTZGITTER UND GITTERTÜREN

Sturzschutzgitter



- > Wird hinten und/oder seitlich am Regal montiert.
- > Bietet wirksamen Schutz der Laufgänge und Waren bei jeder Regalanlage.
- > Der Einbau der Elemente erfolgt an einer Ziegelwand mit verschiedenen Elementen in der Höhe.
- > Gitter 50x70x2,5 mm und 3 mm.

Technische Eigenschaften:

- Die Elemente bestehen aus Drahtgitter Maschenweite 50x70 mm, Draht Ø 2,5 und 3 mm, einem verschweißten Rahmen aus gestanztem U-Profil 25x15 mm und Vertikalrohren 20x20 mm.
- Verzinkte Konsolen sind an der Regalrückseite befestigt, um die Platten untereinander gut zusammenzuhalten und gleichzeitig einen Raum für das Überstehen der Paletten zu schaffen.
- Epoxy-Pulverbeschichtung Farbe lichtgrau RAL 7035.



Abmessungen:

Höhe	Länge
600 mm	1.200 mm
1.000 mm	2.400 mm
1.200 mm	
1.500 mm	

SCHUTZ UND SICHERHEIT

➤ STURZSCHUTZGITTER UND GITTERTÜREN

Gittertür für Laufgänge



> Die Flügeltüren werden am Ende der Laufgänge der Regalanlage eingefügt und ergänzen Gitterrück- und seitenwände. So wird der gesamte Lagerbereich gesichert.

Technische Eigenschaften:

- 3 Türmodelle H. 2.200 und B. 2.000, 2.400 oder 3.000 mm, Drahtgitter Maschenweite 50x50 mm, Türklinke mittig und Schloss mit 3 Schlüsseln.
- 2 Seitenelemente L.1.000 mm, Drahtgitter Maschenweite 50x50 mm, verstellbar.
- Epoxy-Pulverbeschichtung, Standardfarbe lichtgrau RAL 7035.

Abmessungen:

Höhe	Länge
2.200 mm	2.000 mm
	2.400 mm
	3.000 mm

SCHUTZ UND SICHERHEIT

> STURZSCHUTZGITTER UND GITTERTÜREN

Gittertür für einen gesicherten Lagerraum



- > Ergänzend zu den Giterrück- und Seitenwänden sichern die Türen mit Hängeschloss Ihre Regalanlage vollständig ab.
- > Kann an allen Regalarten durch einfaches Anschrauben der Scharniere an der Vorderseite der Regalstützen montiert werden.

Technische Eigenschaften:

- Verschweißte Monoblock-Einheit, aus Drahtgitter Maschenweite 50x50 mm, bestehend aus 2 Doppeltüren für platzsparende, einfache Verwendung in Ihren Gängen.
- Epoxy-Pulverbeschichtung, Standardfarbe lichtgrau RAL 7035.
- Universalscharnier, das auf die Höhe der Stützen einstellbar ist.



Abmessungen:

Höhe	Länge
1.100 mm	2.700 mm
1.600 mm	(2x 1.350 mm)