

LAGERREGALE

➤ REGALSYSTEM EPSILINE

Das verzinkte **Epsiline**-Regal mit Gitterböden



- > Geeignet für Lagerräume, Werkstätten, Industrieräumlichkeiten zur Aufbewahrung von Kunststoffboxen, Kartons, Werkzeugkisten usw.
- > Platzsparender Zusammenbau.
- > Montage ohne Schrauben oder Dübel.
- > Regal für doppelseitige Verwendung (keine Kreuzverbände).
- > Abdeckung mit optionaler Hartfaserplatte für unterschiedliche Anwendungen.

Technische Eigenschaften:

- > **Stützen:**
 - T-Profil 40x37mm ohne Lochung an der Vorderseite, seitliche Lochung im 40 mm-Raster.
 - Kunststoff-Fuß.
- > **Fachböden:**
 - Können vollständig abgenommen werden, werden direkt seitlich in das Lochraster der Stützen eingesteckt.
 - Bestehen aus 2 Außenstreben, 2 Seitenstreben und Mittelstreben (Anzahl je nach Tiefe).
- > **Fachbodenauflage (optional) :**
 - Hartfaserplatte natur
 - Verzinktes Stahlblech.

Standardfarben:

- Verzinkte Stützen
- Verzinkte Fachböden.

Abmessungen:

Höhe		Länge	Tiefe		Tragfähigkeit
1.760 mm	2.520 mm	1.000 mm	300 mm	700 mm	bis 300 kg pro Fachboden und bis 1.600 kg pro Feld bei gleichmäßiger Verteilung und je nach Konfiguration
2.000 mm	2.760 mm	1.250 mm	388 mm	800 mm	
2.280 mm	3.000 mm	1.500 mm	500 mm	1.000 mm	
			600 mm		