

# LAGERREGALE

> EPSIVOL

## Schwerlastregal Epsivol mit abschließbaren Gittertüren

Das Regalsystem, das den Zugang zu Ihren Produkten schützt und beschränkt



- > Weitspannregal EPSIVOL mit 2 oder 3 Lagerebenen aus Stufenbalken und Drahtauflagen.
- > Gitterauflagen Maschenweite 100x50 mm, Drahtdurchmesser 5 mm, verzinkte Ausführung.
- > Gitterrückwand, -Seitenwände und -Dach Maschenweite 50x50 mm.
- > Doppelflügeltür mit Hängeschloss für maximale Sicherheit.
- > Auffangwannen für die Lagerung Ihrer Kanister und umweltschädlichen Produkte.

### Technische Eigenschaften:

- > **Rahmen:**
  - Stützen mit zylinderförmigem Profil 50x50 mm - Stärke 1,5 mm
  - Doppellochraster an der Vorderseite alle 50 mm
  - Verzinkte Fußplatten 110x60 mm zur Befestigung an der Stützenunterseite
  - Verzinkte Traversen und Diagonalverbände im C-Profil 25x15 mm zum Verschrauben mit den Stützen

- > **Traversen:**
  - Stufenprofil 65\*36 mit Verbindern 3 angeschweißte Haken an den Enden
  - Optionale Sicherungsstifte zur Blockierung der Traverse an der Rahmenstütze.
- > **Auflagen:**
  - Gitterauflagen Maschenweite 100x50 mm, Draht Ø 5 mm, verzinkte Ausführung.
- > **Gitterelemente:**
  - Gitterrückwände, -Seitenwände, -Türen und -Dach verschweißt Maschenweite 50x50 mm
  - Türen mit Hängeschloss.
- > **Auffangwanne:**
  - Höhe 260 mm - Tiefe 800 mm
  - Fassungsvermögen 375 litres.

### Standardfarben:

- Stützen blau RAL 5015
- Traversen und Elemente lichtgrau RAL7035
- Wannen gelb RAL 1004.



### Abmessungen:

Höhe	Länge	Tiefe	Tragfähigkeit
2.000 mm 2.500 mm	1.800 mm	600 mm 800 mm	bis 400 kg pro Ebene und bis 4.500 kg pro Feld bei gleichmäßiger Verteilung und je nach Konfiguration