

Gefahrstoffregale / Umweltregale

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Gitterroste oder Fachwannen



Regal mit Fachwannen 20 l

4 Fachwannen

Höhe 2.000 mm, Tiefe 600 mm

Grundregal			Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1.005	600	B3-67512-60	B3-67513-60	

Als Abdeckboden wird ein BERT-Stahlfachboden, Fachlast 150 kg, mitgeliefert. Die Montage dieses Regals erfolgt mit Längenriegel. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Die **BERT-Umweltregale** – praktisch, sachgerecht und wirtschaftlich.

- BERT-Steckregal, verzinkt
- Lagerebenen als Fachwannen oder Gitterroste
- variabel im Rastermaß von 25 mm verstellbar

Fachwanne

Die Fachwanne (20 l) besteht aus dicht geschweißtem Stahlblech (verzinkt). Damit können Flüssigkeiten in Kleingebinden sachgerecht gelagert werden. Eine besondere Zulassung für wassergefährdende Stoffe liegt nicht vor.

Regal mit Auffangwanne 40 l

4 Gitterrostebenen und Auffangwanne

Höhe 2.000 mm, Tiefe 600 mm

Grundregal			Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1.005	600	B3-67612-60	B3-67613-60	

Als Abdeckboden wird ein BERT-Panel (Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4, Fachlast 250 kg) mitgeliefert. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Auffangwanne

Die Auffangwanne (40 l) erfüllt die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung. Damit können Kleingebinde und wassergefährdende Flüssigkeiten der Gefährdungsklassen (WGK) 1-3 umweltgerecht gelagert werden.

Hinweise Auffangwanne

- H x B x T: 70 x 1.096 x 670 mm
- überstehende Abmessungen für zusätzliche Sicherheit
- Ausführung 3 mm Stahlblech verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Auffangvolumen 40 l
- bauaufsichtliche Zulassung mit Übereinstimmungserklärung

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Rahmen mit Tiefenriegel oder Seitenwand, Fachebene Gitterroste

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Regal mit Auffangwanne 210 l

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 800 mm)!

Höhe 2.000 mm, mit 3 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal			Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1.285	600	B3-65112-60	B3-65113-60	

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal			Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1.285	600	B3-65212-60	B3-65213-60	

Rahmen mit Seitenwand Vollblech

Höhe 2.000 mm, mit 3 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal			Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1.285	600	B3-66312-60	B3-66313-60	

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal			Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1.285	600	B3-66412-60	B3-66413-60	

Dieses Umweltregal eignet sich in idealer Weise für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der Gefährdungsklassen (WGK) 1-3.

Das Umweltregal besteht aus:

- BERT-Steckregal, verzinkt
- 3 oder 4 Gitterrost-Fachebenen
- 210-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech verzinkt
- Übereinstimmungserklärung liegt vor

Hinweise Auffangwanne

- H x B x T: 380 x 1.200 x 800 mm
- Ausführung 3 mm Stahlblech verzinkt und Gitterrost-Abdeckung, flüssigkeitsdicht verschweißt
- zusätzliche Sicherheit beim Umfüllen von Kleingebinden durch überstehende Abmessung, Bodenfreiheit 100 mm
- eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens 10 % der gelagerten Menge, aufnehmen können

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fassregal

für 60-Liter-Fässer

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 2 Fachebenen Fassauflage

Grundregal

Anbauregal

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
1.285	500	B3-65312-50

Art.-Nr.
B3-65313-50

Zusatzebene (Fassauflage 250 kg) inkl. Befestigung

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
1.285	500	B3-65312-K

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 800 mm)!

Dieses Regal ist für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern konzipiert.

Technische Merkmale

- BERT-Stecksystem, verzinkt
- Rahmen mit Tiefenriegel inkl. Stahlfüße
- 2 Ebenen BERT-Fassauflage für jeweils drei 60-Liter-Fässer
- 210-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech verzinkt
- Übereinstimmungserklärung auf Verlangen



Fassauflage (für 60-Liter-Fass)

Ausführung	Art.-Nr.
Paar	B3-65301-K



Auffangwanne optional mit einlegbarem Gitterrost auf Anfrage.

Auffangwanne (210 Liter)
H x B x T 380 x 1.200 x 800 mm

Ausführung	Art.-Nr.
verzinkt	B3-65300-E

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.