

Kabeltrommelregale



Das Kabeltrommelregal KENO bietet die Basis für eine platzsparende, übersichtliche und sichere Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Dimensionen. So ergibt sich bis zu 80 % mehr Lagerkapazität durch Höhenlagerung.

Mit der durchdachten Lagerung der Kabeltrommeln auf Trommelwellen ist eine manuelle Abwicklung bestens gewährleistet (nicht für maschinelle Abrollung geeignet). Je nach Anforderung wird das Kabeltrommelregal KENO mit einem Trapez- oder Stützrahmen angeboten; es werden Lasten von 500 bis 1.000 kg je Kabeltrommel erreicht.

Das Lieferprogramm

- als Komplettregale mit Grund- und Anbaufeldern
- Regalhöhen von 2.100 bis 4.620 mm
- Feldbreiten 900, 1.100 oder 1.300 mm
- Trommelwellen, Wellenlager, Ablaufkonen im Lieferumfang enthalten
- Basisausführung mit 2 Fachebenen

Produktvorteile

- flexible Anpassung an alle Anforderungen
- nachträgliche Erweiterungen sind möglich
- schnelle und einfache Montage des Systems
 - Rahmen werden vormontiert geliefert

Planungshinweise

Außenmaße

- Grundregal: Feldbreite + 200 mm
- Anbauregal: Feldbreite + 100 mm

Kabeltrommelregal, Fachlast 500 kg



Wellenlager
für Trapezrahmen
zur Aufnahme der
Trommelwelle; an
vorderer Regalstütze
verschraubt



Trommelwellen
zur Aufnahme der
Kabeltrommel (Abb.
inkl. Ablaufkonen)

Komplettregale als Trapezrahmen

(inklusive Wellenlager, Ablaufkonen und Bolzenanker)

Lieferumfang

Rahmenhöhe Rahmentiefe oben/unten	Feldbreite mm	Feldlast	Wellen- lager	Trommel- wellen	Ablauf- konen
2.100 mm 700/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
2.730 mm 620/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.360 mm 530/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.990 mm 440/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
4.620 mm 360/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90301-09	810,07
B4-90301-11	821,02
B4-90301-13	831,45
B4-90303-09	861,66
B4-90303-11	872,61
B4-90303-13	883,03
B4-90305-09	917,84
B4-90305-11	928,79
B4-90305-13	939,23
B4-90307-09	1.074,18
B4-90307-11	1.088,02
B4-90307-13	1.101,08
B4-90309-09	1.136,40
B4-90309-11	1.150,24
B4-90309-13	1.163,29

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90302-09	666,07
B4-90302-11	677,03
B4-90302-13	687,45
B4-90304-09	689,70
B4-90304-11	700,65
B4-90304-13	711,08
B4-90306-09	717,79
B4-90306-11	728,74
B4-90306-13	739,18
B4-90308-09	843,41
B4-90308-11	857,24
B4-90308-13	870,30
B4-90310-09	874,51
B4-90310-11	888,36
B4-90310-13	901,41

Optionale Erweiterungen

Wellenlager (Paar)

Dienen zur Aufnahme der Trommelwelle und werden mit der vorderen Rahmenstütze verschraubt. Befestigungsmaterial inklusive

Trommelwellen (ohne Ablaufkonen, Oberfläche feuerverzinkt)

Dienen zur Aufnahme der Kabeltrommel und werden in das Wellenlager eingelegt.

Durchmesser	Länge	Materialstärke	max. Belastung
49 mm	885 mm	3,2 mm	500 kg
49 mm	1.085 mm	3,2 mm	500 kg
49 mm	1.285 mm	3,2 mm	500 kg

Ablaufkonen (einzeln)

Dienen zur Arretierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle; je Kabeltrommel 2 Stück erforderlich.

Ablaufkone für Trommelwellen-Durchmesser 49 mm, inkl. Feststellschraube

Art.-Nr.	VK (€)
B4-80104-K	68,39
B4-60601-E	25,51
B4-60602-E	28,10
B4-60603-E	30,69
B4-80101-K	36,11

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers. **Hauspreise auf Anfrage.**

Kabeltrommelregal, Fachlast 750 kg



Ablaufkone
zur Fixierung der
Kabeltrommel auf
der Trommelwelle
(je 2 Stück)



Querverbinder
als Feldaussteifung;
verschiedene Längen
je nach gewünschter
Feldbreite

Komplettregale als Trapezrahmen

(inklusive Wellenlager, Trommelwellen, Ablaufkone und Bolzenanker)

Lieferumfang

Rahmenhöhe Rahmentiefe oben/unten	Feldbreite mm	Feldlast	Wellen- lager	Trommel- wellen	Ablauf- kone
2.100 mm 700/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
2.730 mm 620/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.360 mm 530/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.990 mm 440/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
4.620 mm 360/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90401-09	831,87
B4-90401-11	845,53
B4-90401-13	858,66
B4-90403-09	883,45
B4-90403-11	897,11
B4-90403-13	910,24
B4-90405-09	939,64
B4-90405-11	953,29
B4-90405-13	966,43
B4-90407-09	1.095,98
B4-90407-11	1.112,53
B4-90407-13	1.128,29
B4-90409-09	1.158,20
B4-90409-11	1.174,75
B4-90409-13	1.190,50

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90402-09	687,87
B4-90402-11	701,53
B4-90402-13	714,65
B4-90404-09	711,50
B4-90404-11	725,15
B4-90404-13	738,28
B4-90406-09	739,58
B4-90406-11	753,24
B4-90406-13	766,38
B4-90408-09	865,21
B4-90408-11	881,75
B4-90408-13	897,51
B4-90410-09	896,31
B4-90410-11	912,86
B4-90410-13	928,61

Optionale Erweiterungen

Wellenlager (Paar)

Dienen zur Aufnahme der Trommelwelle und werden mit der vorderen Rahmenstütze verschraubt. Befestigungsmaterial inklusive

Trommelwellen (ohne Ablaufkone, Oberfläche feuerverzinkt)

Dienen zur Aufnahme der Kabeltrommel und werden in das Wellenlager eingelegt.

Durchmesser	Länge	Materialstärke	max. Belastung
61 mm	885 mm	3,6 mm	750 kg
61 mm	1.085 mm	3,6 mm	750 kg
61 mm	1.285 mm	3,6 mm	750 kg

Ablaufkone (einzeln)

Dienen zur Arretierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle; je Kabeltrommel 2 Stück erforderlich.

Ablaufkone für Trommelwellen-Durchmesser 61 mm, inkl. Feststellschraube

Art.-Nr.	VK (€)
B4-80104-K	68,39
B4-60604-E	30,69
B4-60605-E	34,63
B4-60606-E	38,57
B4-80102-K	38,98

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers. **Hauspreise auf Anfrage.**

Kabeltrommelregal, Fachlast 1.000 kg



Wellenlager
für Blockrahmen
zur Aufnahme der
Trommelwelle; im
Rahmen verschraubt.



Stützrahmen
als Standard Paletten-
regalrahmen mit
horizontaler / diagonaler
Ausfachung

Komplettregale als Stützrahmen
(inklusive Wellenlager, Trommelwellen, Ablaufkonen und Bolzenanker)

Lieferumfang

Rahmenhöhe	Feldbreite	Feldlast	Wellen- lager	Trommel- wellen	Ablauf- konen
2.100 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
2.730 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.360 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.990 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
4.620 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90501-09	1.247,54
B4-90501-11	1.264,22
B4-90501-13	1.281,68
B4-90503-09	1.295,24
B4-90503-11	1.311,93
B4-90503-13	1.329,39
B4-90505-09	1.334,21
B4-90505-11	1.350,89
B4-90505-13	1.368,35
B4-90507-09	1.488,94
B4-90507-11	1.508,49
B4-90507-13	1.528,57
B4-90509-09	1.536,37
B4-90509-11	1.555,92
B4-90509-13	1.576,00

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90502-09	1.148,00
B4-90502-11	1.164,68
B4-90502-13	1.182,14
B4-90504-09	1.171,85
B4-90504-11	1.188,54
B4-90504-13	1.206,00
B4-90506-09	1.191,33
B4-90506-11	1.208,02
B4-90506-13	1.225,48
B4-90508-09	1.321,96
B4-90508-11	1.341,51
B4-90508-13	1.361,59
B4-90510-09	1.345,67
B4-90510-11	1.365,23
B4-90510-13	1.385,31

Optionale Erweiterungen

Wellenlager (Paar)

Dienen zur Aufnahme der Trommelwelle und werden mit den Rahmenstützen verschraubt. Befestigungsmaterial inklusive

Trommelwellen (ohne Ablaufkonen, Oberfläche feuerverzinkt)

Dienen zur Aufnahme der Kabeltrommel und werden in das Wellenlager eingelegt.

Durchmesser	Länge	Materialstärke	max. Belastung
61 mm	885 mm	5,0 mm	1.000 kg
61 mm	1.085 mm	5,0 mm	1.000 kg
61 mm	1.285 mm	5,0 mm	1.000 kg

Ablaufkonen (einzeln)

Dienen zur Arretierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle; je Kabeltrommel 2 Stück erforderlich.

Ablaufkone für Trommelwellen-Durchmesser 61 mm, inkl. Feststellschraube

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90501-K	297,15
B4-60607-E	42,61
B4-60608-E	48,08
B4-60609-E	53,56
B4-80102-K	38,98

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers. **Hauspreise auf Anfrage.**